

TROJANTM T2-C

- Intuitiver Hochleistungs-Tischdrucker
- Druckt bis zu 223,5 mm breite Etiketten



Erster Tischdrucker mit der Leistung eines Industriedruckers

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 304 mm/s
- Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1600 dpi
- Druckbreite: 51 - 223 mm
- Erster Tischdrucker mit der Präzision und dem Durchsatz eines digitalen Druckers

Der T2-C ist unser erster Etiketten-Tischdrucker mit hoher Leistung. Mit seinem Durchsatz, seiner Qualität und seiner Druckgenauigkeit eröffnet der T2-C der Industrie neue Möglichkeiten und unterscheidet sich damit stark von den Etikettentischdruckern auf dem Markt. Der T2-C verfügt über alle Funktionen der digitalen T2-Etikettendruckmaschine und lässt sich mühelos in Druckabteilungen jeder Größe einbinden. Rund um die Uhr bedruckt er Etiketten mit hohem Durchsatz und gleichbleibender Qualität.

Die neue gerade Materialzuführung ermöglicht präzises Drucken auch bei großen Mengen, sodass Ausschussmaterial der Vergangenheit angehört. Einfach anschließen und losdrucken: Dank Selbstjustierung und Zugkraftregelung gelingt die Einrichtung des T2-C im Handumdrehen. Mit dem T2-C haben Sie die Möglichkeit, vorgestanzte Rohlinge zu bedrucken oder auf Endlosmaterial ganz nach Ihren Produktionsplänen zu drucken. Ideal für Markeninhaber, Druckereien und kleinere Etikettenverarbeiter, die ihr Angebot mit hochauflösenden Tintenstrahl-Farbetiketten erweitern möchten

Trojan T2-C Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farbstofftinte, (4) einzelne CMYK-Tanks
Druckauflösung:	1600 x 800 dpi oder 1600 x 1600 dpi
Druckgeschwindigkeit:	150 mm/s bzw. 300 mm/s
Druckbereich:	Breite: 223 mm Länge: 15 mm - 1.525 mm (ohne Stitching), unbegrenzt mit Stitching-Übergängen
Etikettensensoren:	Optischer Nachlaufkantensensor – Position einstellbar; Schwarzmarken-, Lücken- und Endlossensor
Anschlüsse:	Ethernet 10/100/1000
Software:	TrojanControl Software Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	im Betrieb: Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 22 % bis 80 %; Lagerung: Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 50 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit von max. 85 %, nicht kondensierend 65 °C
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz (360 W, 2,5-A-Netzteil)
Aerosolabscheider:	vorhanden, austauschbare Filter
Abmessungen (mit internen 250-ml- Tintenpatronen, Standard):	606 mm x 580 mm x 595 mm
Abmessungen (mit externen 2-Liter- Tintentanks, optional):	606 mm x 580 mm x 795 mm
Touchscreen:	7-Zoll-Touchscreen
Gewicht:	60 kg ohne Betriebsstoffe;
Optionales Zubehör:	RIP-Workflow- / Farbmanagement- Software Artwork Designer Software (Variable Daten)

Zubehör:

Tinte:	CMYK-Tanks mit je 2 Litern
Wartungspatrone:	Wartungseinsatz mit austauschbaren Modulen (Abstreifwalze/Druckkopfkappe)
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbbereich, die in Kombination mit von QuickLabel® zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten:

Breite:	50 mm - 250 mm
Länge (gestanz):	15 mm - 1.525 mm
Medienstärke:	4 pt/mil bis 12 pt/mil
Etikettenrollengröße:	max. 300 mm, 76-mm-Kern
Etikettenmaterial:	Papier, beschichtetes Hochglanzpapier für Tintenstrahldrucker, PE, PET, PP

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit
(mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



falu GmbH - Produktkennzeichnung & Service
Rottenbacherstraße 23, 4680 Haag am Hausruck, Tel. +43 7732 39906, E-Mail: office@falugroup.com
www.falugroup.com

